



MACCHINE E IMPIANTI PER INDUSTRIE ALIMENTARI

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CSM 50 - CSM 100





CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CSM 50 - CSM 100

CARATTERISTICHE GENERALI

- Confezionatrice sottovuoto con chiusura manuale della campana
- Macchina idonea al confezionamento sottovuoto di prodotti alimentari, quali salumi, carni, affettati vari, surgelati, formaggi, prodotti ortofrutticoli, pasta fresca, dolci, ecc.
- La confezionatrice può essere dotata del sistema di immissione gas inerte nelle confezioni (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CSM 50	CSM 100
Lunghezza barre saldanti (inferiore e superiore)	mm 500	mm 1000
Portata nominale pompa da vuoto	mc/h 75	mc/h 100
Tempo di vuoto indicativo (regolabile)	sec. 40	sec. 40
Altezza piano di carico	mm 900	mm 900
Dimensioni utili della campana (Larg. x Lung. x alt.)	mm 550 x 600 x 210	mm 1100 x 550 x 200
Dimensioni di ingombro (lung. x larg. x alt.)	mm 680 x 740 x 1450	mm 1160 x 740 x 1480
Alimentazione elettrica trifase	Volt 380 Hz 50	Volt 380 Hz 50
Potenza elettrica installata	Kw 4	Kw 4,5
Pompa da vuoto incorporata nella struttura		
Struttura in acciaio inox, piano in polietilene alimentare		



Impianti S.r.l.

Via dell'Artigianato 150 - VIGNOLA (MO) - ITALY - Tel. (+39) 059 774610 - Fax (+39) 059 763701
[http: //www.macaut.it](http://www.macaut.it) E-mail: info@macaut.it